



AQUAPANEL® Maxi Schraube SN22

Zur Verbindung von AQUAPANEL® Cement Board Floor TE

Anwendung


Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 22 ist speziell für die Verbindung von AQUAPANEL® Cement Board Floor TE Fertigteilestrich-Elementen entwickelt worden, die im schleppenden Verband verlegt werden.

Eigenschaften

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 22 hat eine speziell auf die Dicke der AQUAPANEL® Cement Board Floor TE Estrichelemente abgestimmte Länge. Sie verfügt über eine Nagelspitze und besitzt einen Senkkopf mit zusätzlichen Frässrippen, um ein einwandfreies Versenken zu ermöglichen.

Die Schrauben sind CE-gekennzeichnet und entsprechen der DIN EN 14566:2008. AQUAPANEL® Maxi Schrauben besitzen eine Korrosionsschutzbeschichtung, die eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit sicher stellt.

Der Antrieb ist, wie im Trockenbau üblich, PH2.



AQUAPANEL®
Maxi Schraube SN 22

Verarbeitung

Der Randabstand der Schrauben beträgt ca. 25 mm. Auf der langen Seite der Elemente werden 4 AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN 22 verschraubt, auf der kurzen Seite 3 (7 Schrauben/Element bzw. 14 Schrauben/m²). Bei Plattenzuschnitten betragen die Schraubenabstände ca. 250 mm.

Um den erforderlichen Anpressdruck für die Fertigteilestrich-Elemente (und den dazwischen liegenden Kleber) zu gewährleisten, erfolgt die Verschraubung auf dem oberen Element stehend.

Verbrauch

14 Stück/m²

Lieferform

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 22: 500 Stück/Packung
Artikelnummer: 617979

AQUAPANEL®

▶ www.knauf-aquapanel.com

@ perlite.info@knauf.com

© 2018 DE-03/18

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.