



AQUAPANEL® Nutkleber (PU)

zur Verklebung der Nutkanten von
AQUAPANEL® Cement Board Floor-Elementen

Anwendung

Der AQUAPANEL® Nutkleber (PU) dient zur kraftschlüssigen Verbindung von AQUAPANEL® Cement Board Floor und AQUAPANEL® Cement Board Floor MF-Elementen. Es ist kein Verschrauben notwendig.

Eigenschaften

Der AQUAPANEL® Nutkleber (PU) ist ein Polyurethankleber, der auf die Nutkanten bzw. Stoßkanten aufgetragen wird. Nach 12 Stunden ist der Kleber expandiert, erhärtet und kann abgestoßen werden.

Technische Daten

Beschreibung	1k PU Klebstoff, hochviskos
Dichte	1,40 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	C4
Offene Zeit	ca. 80 Minuten (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte)

Verarbeitung

Vor dem Auftragen des AQUAPANEL® Nutklebers (PU) werden die Stoßkanten mit einem nassen Pinsel von Staub befreit, um eine gute Haftung des Klebers sicherzustellen.

Der Kleber wird mithilfe der Tülle (Auftragsdüse), die speziell für dieses System entwickelt wurde, vollflächig auf die staubfreie Kante aufgetragen. Der Kleber tritt als breites, dünnes Band aus. Der Klebervorhang haftet auf der Kante und überdeckt die Nut. Der Kleber wird nicht in die Nut eingebracht.

Unmittelbar nach Erhärten des AQUAPANEL® Nutklebers (PU) (ca. 12 Std.) ist der Überstand mit einem Spachtel abzustoßen.

Verbrauch

- ca. 60 ml/m²
- Kartuscheninhalt reicht für ca. 5 m²

Verarbeitungstemperatur /-klima

Die Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf +5°C nicht unterschreiten.

Arbeitsicherheit

Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt wird das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Lieferform/Lagerung

- AQUAPANEL® Nutkleber (PU) 310 ml/Kartusche
- Trocken, kühl und frostfrei lagern
- 18 Monate im ungeöffneten Gebinde lagerfähig
- GISCODE: RU1

Artikelnummer: 110435

AQUAPANEL®

▶ www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.