

CE-Kennzeichnung für TecTem Innenputz gemäß EN 998-2



0780

KNAUF AQUAPANEL GmbH

Kipperstraße 19

44147 Dortmund

12

0005_Trockenmörtel TecTem Innenputz_004_21022013

EN 998-1

Normalputzmörtel CS II für innen

Mortier d'enduit intérieur d'usage courant (GP) (CS II)

General purpose rendering mortar (GP) for internal use (CS II)

Brandverhalten Réaction au feu / Reaction to fire	A2-s1, d0
Wasseraufnahme Absorption d'eau / Water absorption	W 1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ Water vapour diffusion coeff. μ	$\mu=10$ (wet cup) $\mu=10$ (dry cup)
Haftzugfestigkeit Adhérence à l'issue Adhesion	$\geq 0,2$ N/mm ² (Bruchbild B) (FP: B) (FP: B)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$ Conductivité thermique $\lambda_{10,sec}$ Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,45$ W/(m·K) für P=50% $\leq 0,49$ W/(m·K) für P=90% (Tabellenwerte nach EN 1745) (valeur tabulée EN 1745) (tab. value EN 1745) (Trockenrohddichte/bulk density < 1400g/l)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) Durabilité (résistance au gel/dégel) Durability (against freeze/thaw)	NPD (keine Anforderung) (Pas d'exigence) / (No requirements)