



## TecTem® Füllmörtel

Mineralischer Füllmörtel auf Basis von Weißzement und Perlit

## Anwendung

TecTem® Füllmörtel wird zum Verfüllen von eventuellen Fehlstellen und offenen Plattenfugen der TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic im Wand- und Deckenbereich eingesetzt. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit werden Wärmebrücken ausgeschlossen.

## Eigenschaften

- mineralischer Werk trockenmörtel aus Weißzement und Perlit
- geringe Wärmeleitfähigkeit
- schnell erhärtend
- dampfdiffusionsoffen

## Technische Daten

Korngröße	0/1, Maximalkorn 2 mm
Festmörtelrohddichte	≤ 200 kg/m <sup>3</sup>
Baustoffklasse	A1, nicht brennbar

## Verarbeitung

### Untergrund/Vorbehandlung

Die Oberfläche muss sauber, tragfähig, trocken und frei von haftmindernden Gegenständen sein. Gegebenfalls sind TecTem® Insulation Board Indoor, Climaprotect bzw. Historic, vor allem bei vorherigen Schleifarbeiten am Dämmstoff, mit einem weichen Besen zu reinigen, so dass die Oberfläche staubfrei ist.

### Anmischung

ca. 1,7 Liter Wasser pro kg Trockenmörtel. Anmischung per Hand.

### Verarbeitung

TecTem® Füllmörtel wird von Hand im Mischungsverhältnis 1,7 Liter Wasser pro kg Trockenmörtel klumpenfrei angemischt. Der angemischte Frischmörtel wird in die Hohlstellen > 2 mm eingedrückt und planeben über die Fugen abgezogen. Das Füllen der Fugen mit TecTem® Klebspachtel oder TecTem® Innenputz ist nicht zulässig.

### Trocknungszeit

Je nach Dicke ca. 30 Minuten

### Verbrauch

Je nach Gegebenheit

### Reinigung der Werkzeuge

In frischem Zustand mit Wasser.

## Hinweise

Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5°C nicht unterschritten werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten.

Trocken und gegen Feuchtigkeit geschützt mind. 6 Monate im original verschlossenen Gebinde lagerfähig

## Lieferform

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
129164	TecTem® Füllmörtel	35 Liter/Sack, entspricht 5,5 kg/Sack

**TecTem®**

[www.knauf-aquapanel.com](http://www.knauf-aquapanel.com)

[info@knauf-aquapanel.com](mailto:info@knauf-aquapanel.com)

TecTem® ist ein technologisch führendes und innovatives Dämmsystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. TecTem® Dämmplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

TecTem® ist eine eingetragene Marke von KNAUF AQUAPANEL GmbH.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.